

NovoTouch

LK7530i



Modèle	NovoTouch LK7530i
Technologie d'affichage	Rétroéclairage LED (panneau IPS)
Taille du panneau et rapport d'aspect	75 pouces et 16:9
Luminosité	330 cd/m ²
Rapport de contraste (standard)	1 200:1
Résolution native	Ultra HD 4K (3840 x 2160)
Angle de visionnage (horizontal/vertical)	178°/178°
Fréquence de rafraîchissement	60 Hz
Nombre de couleurs	1,06 milliard (10 bits)
Orientation	Paysage
Technologie tactile	Infrarouge
Points de contact	10 tracés et 20 gestes pris en charge
Protection de la surface	Verre épais de 4 mm d'épaisseur (niveau 7 sur l'échelle de Mohs)
Largeur minimale de l'outil tactile	6 mm avec un seul point de contact ; 8 mm avec plusieurs points de contact
Outils tactiles compatibles	Doigt, stylet, gant, objet opaque
Prise en charge des gestes	Oui
Version du système	Android™ 6.0
Processeur	RK3399, Dual-Core ARM® Cortex® A72 et Quad Core ARM® Cortex® A53
Processeur graphique	Mali™ T860
Mémoire RAM	4 Go DDR3
Stockage interne	16 Go
Systèmes d'exploitation compatibles	Windows® 7 ou version ultérieure (aucun pilote requis), Mac® OS X 10.10 ou version ultérieure, Android™ 2.2, 2.3, 4.0, 4.1, 4.2 (version 3.5 ou ultérieure; aucun pilote requis), Chrome 39 ou version ultérieure, Linux (noyau 3.5 ou version ultérieure)
Ports E/S	HDMI 2 (x 1), HDMI 1.4 (x 2), DisplayPort (x 1), entrée VGA (x 1), entrée audio (3,5 mm ; x 1), entrée AV (x 1), sortie HDMI (1080p ; x 1), sortie audio (3,5 mm ; x 1), sortie coaxiale (RCA ; x 1), LAN (RJ45 ; x 1), RS232 (x 1), USB type A 2.0 (x 4), USB type A 3.0 (x 2), USB type B (x 2)
Haut-parleurs internes	12 W x 2 (stéréo)
Alimentation	AC100-240V,50/60Hz. Consommation:400W, < 0.5W (Etre prêt)
Dimensions	1 762 x 1 034 x 100 mm
Poids net	60 kg
Poids brut	78 kg
Accessoires	Câble d'alimentation CA, câble VGA, câble USB, câble audio, 3 stylets, télécommande, support mural, manuel d'utilisation
Garantie	3 ans RTB